

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

HATO SWING WI-FI E1 — automatyka do bram skrzydłowych, centrala sterująca PC2. Poniższe informacje opracowano na podstawie instrukcji obsługi urządzenia.

1. Przed montażem i podłączeniem

- Przed instalacją, podłączeniem elektrycznym, regulacją i próbą działania należy zapoznać się z pełną instrukcją urządzenia.
- Montaż i prace elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mechaniczne i elektryczne. Przed pracami przy instalacji należy odłączyć zasilanie.
- Sprawdzić stabilność konstrukcji, stan i smarowanie zawiasów oraz swobodę ruchu skrzydeł. W obszarze ruchu bramy nie mogą występować przeszkody ani tarcie o podłoże lub drugie skrzydło.

2. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

- Sterować pilotem wyłącznie wtedy, gdy brama pozostaje w pełni widoczna. Elementy sterujące (pilot, przyciski, przełączniki) należy umieszczać i przechowywać z dala od dzieci.
- Nie uruchamiać napędu w przypadku nieprawidłowego działania lub ryzyka uszkodzenia systemu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do otwierania i zamykania bramy.
- Podczas otwierania po napotkaniu przeszkody brama zatrzymuje się; podczas zamykania cofa się na około 2 sekundy. Działanie tych funkcji należy sprawdzać zgodnie z instrukcją.

3. Fotokomórki i inne zabezpieczenia

- Fotokomórki muszą być prawidłowo zamontowane, podłączone i ustawione naprzeciwko siebie. Zalecana wysokość montażu wynosi 40–60 cm nad podłożem (minimum 20 cm).
- **Ważne:** funkcja fotokomórek w centrali PC2 jest domyślnie wyłączona. W razie ich podłączenia należy włączyć odpowiednią funkcję w ustawieniach centrali i sprawdzić jej działanie.

4. Awaria, zanik zasilania i konserwacja

- W razie braku zasilania można ręcznie odblokować siłownik kluczem imbusowym zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji. Po ręcznym otwarciu należy ponownie go zablokować.
- Co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzać przegląd: sprawdzić mocowania, przewody, elementy mechaniczne, ręczne odblokowanie oraz działanie fotokomórek i zabezpieczeń. Przy intensywnej eksploatacji wykonywać przeglądy częściej.
- Przed czyszczeniem i czynnościami konserwacyjnymi odłączyć zasilanie. Do napraw i wymiany stosować wyłącznie oryginalne części.

WAŻNE Ten dokument jest skrótem zasad bezpieczeństwa. Nie zastępuje kompletnej instrukcji montażu i obsługi HATO SWING WI-FI E1. Instrukcję należy zachować do przyszłego użytku.

Podmiot wskazany w instrukcji: **HATO TRADE Sp. z o.o.**, ul. Tunelowa 57, 40-676 Katowice, Polska | www.hato.pl